

innolight Feuchtraumleuchte T8 IP65, Polycarbonat, incl EVG und Notstromelement



Best. Nr.	Modell		L	B	H	Leistung	Ausführung	VP-Einheit
52608USV	WF8136USV	Incl T8 EVG & USV	1270	110	108	1x36W	Polycarbonat	1
52612USV	WF8158USV	Incl T8 EVG & USV	1575	110	108	1x58W	Polycarbonat	1

Technische Daten WF81xx mit Notlichtelement

USV:	zusätzlich ausgestattet mit Notlichtelement für unterbrechungsfreien Notbetrieb		
Notlichtdauer:	1h	Selbstüberwachung:	automatisch
Accu:	NiCa	Betriebsarten:	Dauer- oder Bereitschaftsbetrieb

Technische Daten

Netzspannung:	230V/50Hz +/-20%	Geschützt bis gegen:
Betriebsgerät:	Elektronisches Vorschaltgerät	
Gehäusematerial:	Polycarbonat	Strahlwasser (IPx5)
Standartfarbe:	Grau/ Weiss Lichtdurchlass 98%	Staub (IP6x)
Sockel:	G13	
Schutzart:	IP65	
Betriebstemp.:	-15/+40	
Zubehör inkl.:	Edelstahlklammern, Kabelzuführung Decken- und Wandbefestigungen	

