

innolight Rettungszeichenleuchte für 25m Sichtweite, 15 LED, für Lokal- oder Zentralbatterie, Laufrichtung unten, Deckenbefestigung

Best. Nr.	Modell		L	B	H	Leistung	Ausführung	VP-Einheit	Leuchtmittel
60100	M7/25	Lokal-/Zentralbatterie	270	40	210	2.5W	Aluminium	1	LED



CE

60101	Piktogramm links/ rechts		270	1	150		Acryl		1
60102	Sonderpiktogramm		270	1	150		Acryl		1
60105	Winkel M7/25	Wandwinkel					Aluminium elox.		1
60106	Ausleger M7/25	Wandausleger					Aluminium elox.		1
53010	Stahlseilabhangung		2000				Stahl, plastifiz.		1
53020	Stahlseilabhangung		4000				Stahl, plastifiz.		1



Technische Daten		
Netzspannung:	230V/50Hz +/-20%	- Automatische Selbstuberwachung
Accu:	NiMh	- Selbsttest
Notlichtdauer:	3h	- Dauer- od. Bereitschaftsbetrieb
Gehausematerial:	Aluminium	- Als Lokal- oder Zentralbatterie- Version einsetzbar (Umschaltung)
Standardfarbe:	Alu eloxiert	- Piktogramme links/rechts/unten inkl.
Piktogrammscheibe:	Acrylglas	
Leuchtmittel:	15 x LED weiss	
Schutzart:	IP40	
Schutzklasse:	I (CE)	
Erkennungsweite (EN1838)	25m	
Betriebstemperaturbereich:	-10/ +40	