



NASSRAUMLEUCHTE EVG



52608 & 52612



52610 & 52614

Technische Daten Nassraumleuchte EVG

Model	Nassraumleuchte EVG
Netzspannung	220-240V
Frequenz	50-60Hz
Schutzklasse	II
Betriebsgerät	EVG
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-10 - +40 Grad celsius
Montage	Deckenaufbau
Stahlklammern	Rostfrei
Abdeckung	Transparent prismatisiert

Artikel Nr.	Masse	Leistung
52608	1270 x 110 x 108	1x36W
52610	1270 x 156 x 108	2x36W
52614	1575 x 156 x 108	2x58W

Technische Daten Nassraumeuchte EVG mit Notlicht

Model	raumleuchte EVG mit Notlicht
Netzspannung	220-240V
Frequenz	50-60Hz
Schutzklasse	II
Betriebsgerät	EVG
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-10 - +40 Grad celsius
Montage	Deckenaufbau
Stahlklammern	Rostfrei
Abdeckung	Transparent prismatisiert

Akkumulator	6V
Ladezeit	30h
Notlichtdauer	60min
Testsystem	Automatischer Selbsttest
Funktionsdiode	Ja
Testknopf	Ja

Artikel Nr.	Masse	Leistung
52600USV	1270 x 110 x 108	1x36W mit Notlicht
52602USV	1270 x 156 x 108	2x36W mit Notlicht
52617USV	1575 x 156 x 108	2x58W mit Notlicht

Zubehör

Artikel Nr	Beschreibung
53012	Stahlseilabhängung 2m stufenlos verstellbar
53022	Stahlseilabhängung 4m stufenlos verstellbar

